

WHIRLPOOL-SYSTEME VON RUBEN DESIGN

RUBEN DESIGN SP. Z O.O. 51-501 Wrocław, POLAND ul. Swojczycka 21/41 tel. (+71) 372 88 00

• NIP 898 20 07 194 •

WWW. RUBEN.PL handel@ruben.pl

AUTOMATISCHE DESINFEKTION FÜR WHIRLPOOL - SYSTEME

VERBRAUCH: NUR 25 L WASSER - AUTOMATISCH NACH JEDEM BAD

SAUBERKEITSGARANTIE


Wirkt automatisch nach jedem Bad. Man darf nur nicht das Hineinlegen der Tablette vergessen.


Nach dem Signal des unteren Wasserpegelfühlers, dass das Wasser aus der Wanne abfließt, öffnet das Elektroventil Wasserzufluss aus der Kaltwasserleitung. Das Wasser fließt durch den Desinfektionstablettenbehälter. Die drinnen entstandene Lösung spült das System der Rohre und Düsen durch und entfernt alle Sedimente und biologischen Verunreinigungen.

Das Reinigungsverfahren verbraucht maximal 25 l Wasser. Die Tablette ist wiederverwendbar.




Elektroventil des Hydromassagesystems







BETRIEBSSCHEMA



Der obere Wasserpegelfühler ist mit Wasser bedeckt - das Whirlpool ist einsatzbereit.



Der untere Wasserpegelfühler signaliesiert der Steuerung den Wasserabfluss. Somit wird das Elektroventil für das S pülleitungswasser geöffnet.



Das durch den Tablettenbehälter fließende Wasser erzeugt eine Lösung, die das System und Düsen durchspült. Alle biologischen Verunreinigungen werden entfernt.





Systemelemente am Badewannenrand (von links)

- Bedienfeld (Maxus)
- Aromatherapie (Maxus-Standard, andere Systeme Option)
- Desinfektion



1.Abdeckung abschrauben





stablette



2. Einsetzen einer Desinfektion- 3. Hin und wieder, 4-6 Bäder, prüfen wir ob Die Tablette löste sich nie vollständig auf

WASSERVERBINDUNG FÜR AUTOMATISCHE





DESINFEKTION (mögliche Montagemethoden)

a) das Magnetventil des Systems b) einen Kugelhahn c, e) Batterie

Das System kann durch Drücken der Taste DISINFECTION (MAXUS) oder durch langes Drücken der Taste PUMP (andere Systeme) ein- und ausgeschaltet werden.

NACH DER DESINFEKTION BEGINNT AUTOMATISCH DIE TROCKNUNG, DIE DURCH DAS ZUSÄTZLICHE GEBLÄSE **DES POWERSTREEAM - SYSTEMS BEDEUTEND VERSTÄRKT WIRD!**